

(単位:mm)




**カラー** 用途・お好みに合わせて4色から選択できます。

※ご注文の際は、必ず、色をご指定ください。  
※ジョイントのカラーはライトグレーのみ。

例：プールの場合GRP-25W150-A



A (ブルー)



B (ベージュ)



G (ライトグレー)



S (ホワイト)

### 寸法表

#### 直線用グレーチング

溝巾 (mm)	型式名称	寸法(mm)		長さ (mm)	重量 (グレーチング)	耐荷重	枠外巾 (mm)
		W	高さH				
100	JP-GRP	150	25	1008	1.9kg	2.0kN (200kgf)	160
130		180					
150		200					
200		250					

#### 曲線用グレーチング

溝巾 (mm)	型式名称	寸法(mm)		長さ (mm)	重量 (グレーチング)	耐荷重	曲線内側 最小R	枠外巾 (mm)
		W	高さH					
100	JP-GRPR	150	25	1000 (注1)	1.9kg	2.0kN (200kgf)	500	160
130		180						
150		200						
200		250						

※ご注文の際は、必ず、色をご指定ください。

※最大幅300mmまで溝幅に合わせて特注対応可能です。ご注文の際は、お問合せください。

※価格及び出荷は500mm又は1000mm単位総延長数にてご注文ください。

注1：定尺の長さは878mm~1008mm(すき間2.6mm~6.0mm)に対応いたします。

### 仕様

品名	材質	摘要
メインバー	硬質、軟質塩化ビニル(PVC)	抗菌・防カビ仕様
ジョイント	軟質塩化ビニル(PVC)	抗菌・防カビ仕様
直線用スペーサー	ポリプロピレン(PP)	—

### 施工例



### POINT

- ◎直線、曲線双方に対応出来ます。
- ◎巻き取りが出来るので敷き込みメンテナンスが楽に行えます。
- ◎比重が重い為浮きにくい(比重1.2)
- ◎表面に軟質のスベリ止が施してありスベリにくい
- ◎底の部分が軟質のため消音・安定がよい
- ◎別注幅対応が自由です。

### ■設計注意事項

- 1) 設計荷重は、床用3530N/m<sup>2</sup>(360kgf/m<sup>2</sup>)とする。
  - 2) 許容たわみ量は、床用1/300とする。
- ※キロニュートン計算式  
N(kN) = Kgf(ton) × 9.80665

### CHECK

◎ご注文は下記要領でご指示ください。

